



Баллистическая таблица патронов Стрела 5,45x39 для карабинов Сайга-МК и TR3

Баллистическая таблица содержит информацию, позволяющую оценить эффективность применения патрона в соответствии с дистанцией до цели.

Вся информация получена во время тестов, с учётом определенных внешних факторов.

Информация, указанная в таблице, содержит усредненные данные внешней баллистики для оружия с одинаковой длиной ствола и системой перезаряжания.

Данные поправки могут не соответствовать величинам углов возвышения механического прицела оружия.

Результаты отстрела

Длина ствола, мм 415
Баллистический коэффициент G1 0.326
Масса пули, г 4,2
Температура 15

Дистанция,	Скорость	Энергия,	Подлетное	Верт, поправка, см							
метры	пули, м/с	джоули	время, сек	0 на	0 на	0 на	0 на	0 на	0 на	0 на	0 на
				100	200	300	400	500	600	700	800
0	794	1328	0	7	7	7	7	7	7	7	7
100	706	1051	0,13	0	-6	-17	-30	-47	-68	-93	-122
200	624	821	0,28	13	0	-21	-48	-82	-123	-173	-232
300	548	633	0,46	51	32	0	-41	-91	-152	-227	-317
400	479	483	0,65	122	96	54	0	-67	-149	-249	-368
500	418	369	0,87	236	204	151	84	0	-103	-227	-376
600	369	286	1,13	406	368	304	223	123	0	-150	-329
700	332	232	1,42	649	604	530	435	318	175	0	-209
800	307	198	1,73	980	929	844	736	602	438	239	0

^{*} красным цветом выделена часть траектории, на которой пуля движется на транс- или дозвуковой скорости





